DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

EDER
ZIEGELWERK FREITAL

DoP - Nr. 349 - 1922.P6

1. Jednoznaczny kod produktu:

P - Cegła budowlana kategoria I, 497 x 175 x 249

1922

EDER P 17,5

2. Zamierzone przeznaczenie:

Ściany, murowane, słupy i ściany działowe

3. Producent:

Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Wilsdruffer Straße 25

D-01705 Freital

4. **Nie dotyczy**

5. System do oceny i kontroli właściwości:

System 2+

6. Zharmonizowana norma:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka notyfikowana:

CERT Baustoffe GmbH (2510)

7. Deklarowane właściwości

Cechy Produktu		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Masa właściwa	Długość/Szerokość/Wysokość [mm]	497/175/249	EN 771-1:2011+A1:2015
Wymiary i odchyłki Wymiarów	Wartość średnia [mm]	T1+ [9,5,1,0]	
	Rozpiętość wymiarów [mm]	R1+ [13,8,1,0]	
Płaskość powierzchniowa En [mm]		≤ 1,0	
Równologłość płaska Pn [mm]		≤ 1,0	
Kształt i budowa		Forma d), Odcinek 5.2.2.1	
Wytrzymałość (Współczynnik kształtu = 1,2)	Kategoria	I	
	Wartość średnia [N/mm²]	≥ 15,0	
	Kierunek obciążenia	Prostopadle do spoiny wspornej	
Powszechna wilgotność wydłużenia [mm/m]		NPD	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [Klasa]		S2	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody [masa-%]		NPD	
Gęstość sucha Brutto	Odchylenie D1 [%]	10%	
	Wartość średnia [kg/m³]	860	
	Kształt, budowa, masa i wymiary graniczne	zobacz powyżej	
Gęstość sucha Netto wartość średnia [kg/m³]		NPD	
Substancje niebezpieczne		NPD	
Trwałość (odporność na mróz) [Klasa]		F0	
Wartość mierzona współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK]		NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ		5 / 10	
Wytrzymałość spoiny		NPD	

8. Nie dotyczy

Zgodność powyższego produktu odpowiada zadeklarowanej zgodności.

Za opracowanie deklaracji zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305/2011 jest odpowiedzialny wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisane przez producenta i w imieniu producenta przez:

Freital, 17.02.2021

Sascha Grafe